



检测报告

TEST REPORT

N0:[2023]YPYM(HJ)0704-11

项目名称: 管网水水质检测

委托单位: 福建水投集团明溪水务有限公司

检测类别: 委托检测

签发日期: 2023 年 07 月 18 日

一品一码检测(福建)有限公司

Yipinyima Testing (fujian) Co., Ltd.

地址(Add.): 福建省沙县小吃文化城西侧特色餐饮区 2 号楼 A3 幢

电话(TeL.): 0598-5552570

邮编(P.C.): 365500

邮箱(E-mail.): sxypym@163.com

注意事项

REMARKS

1. 报告无本公司“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
2. 复印报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、校核和批准人签章无效。
4. 涂改无效。
5. 委托单位若对报告有异议，应于收到检验报告之日起十五日内向本公司提出。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。
6. 对客户送样的委托检验仅对来样负责。未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
7. 本公司接受的委托送检，若无特别说明，生产单位及样品的相关信息未经本中心确认，信息的真实性由委托单位负责。



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 191300340026

名称: 一品一码检测(福建)有限公司

地址: 福建省沙县小吃文化城西侧特色餐饮区2号楼A3幢

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由一品一码检测(福建)有限公司承担。

许可使用标志



191300340026

发证日期: 2019年3月18日

有效日期: 2025年3月17日

发证机关: 福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

1、检测信息

委托单位	福建水投集团明溪水务有限公司	联系人	郑暑文
项目地址	/	联系电话	15859809157
项目名称	管网水水质检测	项目性质	委托检测
样品来源	客户来样	来样日期	2023.07.04
检测日期	2023.07.04~2023.07.18	报告日期	2023.07.18

2、检测依据:

类别	项目	检测依据	检出限	检测仪器及型号	仪器有效期
水质	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T 5750.12-2006	2MPN /100ml	电热恒温培养箱 DNP 型	2024.04.17
	大肠埃希氏菌		2MPN /100ml		
	菌落总数		/		
	砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体质谱法》GB/T 5750.6-2006	0.00009 mg/L	ICP-MS 质谱仪 ICAP RQ	2023.12.17
	镉		0.00006 mg/L		
	铅		0.00007 mg/L		
	汞		0.00007 mg/L		
	铝		0.0006 mg/L		
	铁		0.0009 mg/L		
	锰		0.00006 mg/L		
	铜		0.00009 mg/L		
	锌		0.0008 mg/L		
	氰化物	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 第 4.2 条》GB/T 5750.5-2006	0.002 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-5500PC	2024.01.08
	六价铬	《生活饮用水标准检验方法金属指标第 10.1 条铬（六价）二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 5750.6-2006	0.004 mg/L		
	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006	0.10 mg/L	离子色谱仪 ICS-600	2025.01.06
	硫酸盐		0.75 mg/L		
	氯化物		0.15 mg/L		
	硝酸盐		0.15 mg/L		

类别	项目	检测依据	检出限	检测仪器及型号	仪器有效期
水质	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》13 亚氯酸盐碘量法 GB/T 5750.10-2006	0.04 mg/L	/	/
	氯酸盐		0.23 mg/L		
	色度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标第 1.1 条色度铂-钴标准比色法》GB/T 5750.4-2006	5 度	/	/
	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 第 2.1 条浑浊度散射法-福尔马肼标准》GB/T 5750.4-2006	/	浊度计 WGZ-200A	2024.04.17
	臭和味	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 第 3.1 条臭和味嗅气和尝味法》GB/T 5750.4-2006	/	/	/
	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标第 4.1 条肉眼可见物直接观察法》GB/T 5750.4-2006	/	/	/
	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	无量纲	PH 计 PHS-3E	2024.04.17
	总硬度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 第 7.1 条 总硬度乙二胺四乙酸二钠滴定法》GB/T 5750.4-2006	1.0 mg/L	酸碱滴定管 DDG-07	/
	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 第 8.1 条溶解性总固体称量法》GB/T 5750.4-2006	/	电子天平 BSA224S-CW	2024.04.17
	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB 11892-1989	0.5 mg/L	酸碱滴定管 DDG-07	/
	氨	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法》GB/T 5750.5-2006	0.02 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-5500PC	2024.01.08
	游离余氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1.1N,N-二乙基对苯二胺法》GB/T 5750.11-2006	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-5500PC	2024.01.08
	总氯				
	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标第 4.1N,N-二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法》GB/T 5750.11-2006	0.025 mg/L	/	/
	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法》HJ 810-2016	0.0011 mg/L	气质联用仪 ISQ7000	2025.04.29
	二溴一氯甲烷		0.0009 mg/L		
	一溴二氯甲烷		0.0006 mg/L		
	三溴甲烷		0.0009 mg/L		

类别	项目	检测依据	检出限	检测仪器及型号	仪器有效期
水质	*总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2006 1.1 低本底总 α 检测法	0.016Bq/L	六路低本底放射性测量仪	/
	*总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2006 2.1 薄样法	0.028Bq/L	六路低本底放射性测量仪	/
备注	带“*”项目为分包项目, 分包方为: 福建省正基检测技术有限公司 资质证书号为: 181300140061				

3、检测结果:

来样标识: 明溪水务管网水			
检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质常规指标限值	实测值
微生物指标			
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	<2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	<2
菌落总数	CFU/mL	100	<1
毒理指标			
砷	mg/L	0.01	0.0001
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	0.000086
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	<0.10
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	10	0.494
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0576
二溴一氯甲烷	mg/L	0.1	<0.0009
一溴二氯甲烷	mg/L	0.06	0.003
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.0009
三卤甲烷	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<1
备注	三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和)		

检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质常规指标限值	实测值
亚氯酸盐	mg/L	0.7	0.06
氯酸盐	mg/L	0.7	0.34
感官性状和一般化学指标			
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.46
臭和味	无量纲	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无量纲	无	无
pH	无量纲	6.5~8.5	6.9
铝	mg/L	0.2	0.0076
铁	mg/L	0.3	0.00055
锰	mg/L	0.1	0.00023
铜	mg/L	1.0	0.000094
锌	mg/L	1.0	0.00093
氯化物	mg/L	250	3.10
硫酸盐	mg/L	250	2.24
溶解性总固体	mg/L	1000	36
总硬度	mg/L	450	27
高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
氨(以 N 计)	mg/L	0.5	0.12
放射性指标		指导值	/
总 α 放射性	Bq/L	0.5	<0.016
总 β 放射性	Bq/L	1	<0.028
消毒剂			
游离余氯	mg/L	与水接触 ≥ 30 分钟, 出厂水和末梢水限值 2mg/L, 出厂水余量 ≥ 0.3 , 末梢水余量 ≥ 0.05	0.34
二氧化氯	mg/L	与水接触 ≥ 30 分钟, 出厂水和末梢水限值 0.8mg/L, 出厂水余量 ≥ 0.1 , 末梢水余量 ≥ 0.02	0.10
总氯	mg/L	与水接触 ≥ 120 分钟, 出厂水和末梢水限值 3mg/L, 出厂水余量 ≥ 0.5 , 末梢水余量 ≥ 0.05	0.54
备注	1、检测结果仅对来样负责; 2、检测结果小于检出限(即未检出), 以“<检出限”表示;		

———报告结束———

批准: 郭晓红 谢淑娟

校核: 洪宇

编制: 朱敏

样品图:

