



检测报告

TEST REPORT

N0:[2024]RDLFJ(HJ)0402-05

项目名称: 出厂水水质检测

委托单位: 福建水投集团明溪水务有限公司

检测类别: 委托检测

签发日期: 2024年04月17日



瑞得利（福建）校准检测技术有限公司

地址（Add.）：福建省三明市沙县区凤岗新城西路14号沙村14幢
电话（Tel.）：0598-5552570 邮编（P.C.）：365500

注意事项

REMARKS

1. 报告无本公司“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
2. 复印报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、校核和批准人签章无效。
4. 涂改无效。
5. 委托单位若对报告有异议，应于收到检验报告之日起十五日内向本公司提出。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。
6. 对客户送样的委托检验仅对来样负责。未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
7. 本公司接受的委托送检，若无特别说明，生产单位及样品的相关信息未经本中心确认，信息的真实性由委托单位负责。



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 231312110083

名称: 瑞得利(福建)校准检测技术有限公司

地址: 福建省三明市沙县区凤岗新城西路14号沙村14幢

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力(含食品)及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或者证书的法律责任由瑞得利(福建)校准检测技术有限公司承担。

许可使用标志



231312110083

发证日期: 2023年10月20日

有效期至: 2029年10月19日

发证机关: 福建省市场监督管理局

行政审批专用章

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

1、检测信息

委托单位	福建水投集团明溪水务有限公司	联系人	郑暑文
项目地址	/	联系电话	15859809157
项目名称	出厂水水质检测	项目性质	委托检测
样品来源	客户来样	来样日期	2024.04.02
检测日期	2024.04.02~2024.04.16	报告日期	2024.04.17

2、检测依据:

类别	项目	检测依据	检出限	检测仪器及型号	仪器有效期
生活 饮用 水	+总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》（多管发酵法） GB/T 5750.12-2023	2MPN /100ml	电热恒温培养箱 DNP 型	/
	+大肠埃希氏菌		2MPN /100ml		
	+菌落总数		/		
	+砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体质谱法》 GB/T 5750.6-2023 第六部分：金属和类金属指标	0.00009 mg/L	ICP-MS 质谱仪 ICAP RQ	/
	+镉		0.00006 mg/L		
	+铅		0.00007 mg/L		
	+汞		0.00007 mg/L		
	+铝		0.0012 mg/L		
	+铁		0.0009 mg/L		
	+锰		0.00006 mg/L		
	+铜		0.00009 mg/L		
	+锌		0.0009 mg/L		
	氰化物	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 第 7.2 条异烟酸-巴比妥酸分光光度法》 GB/T 5750.5-2023	0.002 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-5500PC	2025.01.20
	六价铬	《生活饮用水标准检验方法金属指标第 13.1 条铬（六价）二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 5750.6-2023	0.004 mg/L		
	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023	0.10 mg/L	离子色谱仪 ICS-600	2025.01.06
	硫酸盐		0.75 mg/L		
	氯化物		0.15 mg/L		
	硝酸盐		0.15 mg/L		

类别	项目	检测依据	检出限	检测仪器及型号	仪器有效期
生活 饮用 水	亚氯酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》 HJ 1050-2019	0.002 mg/L	离子色谱仪 ICS-600	2026.02.16
	氯酸盐		0.005 mg/L		
	色度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标第4.1条色度铂-钴标准比色法》 GB/T 5750.4-2023	5 度	/	/
	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 第5.1条浑浊度 散射法-福尔马肼标准》 GB/T 5750.4-2023	/	浊度计 WGZ-200A	2025.04.17
	臭和味	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 第6.1条臭和味嗅气和尝味法》 GB/T 5750.4-2023	/	/	/
	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标第7.1条肉眼可见物直接观察法》 GB/T 5750.4-2023	/	/	/
	总硬度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 第10.1条 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法》 GB/T 5750.4-2023	1.0 mg/L	酸碱滴定管 DDG-12	/
	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 第11.1条溶解性总固体 105℃烘干称量法》 GB/T 5750.4-2023	/	电子天平 BSA224S-CW	2025.04.17
	高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标第4.1酸性高锰酸盐指数》 GB/T 5750.7-2023	0.05 mg/L	酸碱滴定管 DDG-12	/
	氨	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 11.1 纳氏试剂分光光度法》 GB/T 5750.5-2023	0.02 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-5500PC	2025.01.20
	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标第8.1N,N-二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法》 GB/T 5750.11-2023	0.025 mg/L	/	/
	+三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016	0.0011 mg/L	气质联用仪 ISQ7000	/
	+二溴一氯甲烷		0.0009 mg/L		
	+一溴二氯甲烷		0.0006 mg/L		
	+三溴甲烷		0.0009 mg/L		

类别	项目	检测依据	检出限	检测仪器及型号	仪器有效期
生活饮用水	游离余氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 4.1N,N-二乙基对苯二胺法》 GB/T 5750.11-2023	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-5500PC	2025.01.20
	总氯				
	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/	PH 计 PHS-3E	2025.03.08
	二氯乙酸	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》 HJ 1050-2019	0.005 mg/L	离子色谱仪 ICS-600	2026.02.16
	三氯乙酸		0.01 mg/L		
	*总α放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	0.02 Bq/L	六路低本底放射性测量仪	/
	*总β放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法	0.03 Bq/L	六路低本底放射性测量仪	/
备注	带“*”项目为分包项目, 分包方为: 福建省正基检测技术有限公司, 资质证书号为: 181300140061 带“+”项目为分包项目, 分包方为: 一品一码检测(三明)有限公司, 资质证书号为: 191300340026				

3、检测结果:

来样标识: 明溪水务出厂水				
检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质指标限值	实测值	评价
微生物指标				
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	达标
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	达标
菌落总数	CFU/mL	100	未检出	达标
毒理指标				
砷	mg/L	0.01	2.7×10^{-4}	达标
镉	mg/L	0.005	$< 6.0 \times 10^{-5}$	达标
铬(六价)	mg/L	0.05	< 0.004	达标
铅	mg/L	0.01	$< 7.0 \times 10^{-5}$	达标
汞	mg/L	0.001	$< 7.0 \times 10^{-5}$	达标
氰化物	mg/L	0.05	< 0.002	达标
氟化物	mg/L	1.0	0.18	达标
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	10	0.27	达标
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0167	达标
二溴一氯甲烷	mg/L	0.1	$< 9.0 \times 10^{-4}$	达标
一溴二氯甲烷	mg/L	0.06	2.5×10^{-3}	达标

接上表

检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质指标限值	实测值	评价
三溴甲烷	mg/L	0.1	$<9.0\times 10^{-4}$	达标
三卤甲烷	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<1	
亚氯酸盐	mg/L	0.7	<0.002	达标
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	达标
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.005	达标
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.01	达标
感官性状和一般化学指标				
色度	度	15	<5	达标
浑浊度	NTU	1	0.14	达标
臭和味	无量纲	无异臭、异味	无异臭、异味	达标
肉眼可见物	无量纲	无	无	达标
pH	无量纲	6.5~8.5	6.7	达标
铝	mg/L	0.2	1.8×10^{-3}	达标
铁	mg/L	0.3	5.2×10^{-3}	达标
锰	mg/L	0.1	3.2×10^{-3}	达标
铜	mg/L	1.0	9.4×10^{-5}	达标
锌	mg/L	1.0	$<9.0\times 10^{-4}$	达标
氯化物	mg/L	250	2.6	达标
硫酸盐	mg/L	250	3.6	达标
溶解性总固体	mg/L	1000	30	达标
总硬度	mg/L	450	23	达标
高锰酸盐指数	mg/L	3	0.86	达标
氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.05	达标
放射性指标		指导值	/	
总α放射性	Bq/L	0.5	<0.02	达标
总β放射性	Bq/L	1	<0.03	达标
备注	1.三卤甲烷（三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和） 2.评价执行《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1 水质指标限值			

接上表

检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质指标限值	实测值	评价
消毒剂				
游离余氯	mg/L	与水接触≥30 分钟，出厂水和末梢水限值 2mg/L，出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05	0.32	达标
总氯	mg/L	与水接触≥120 分钟，出厂水和末梢水限值 3mg/L，出厂水余量≥0.5，末梢水余量≥0.05	0.54	达标
二氧化氯	mg/L	与水接触≥30 分钟，出厂水和末梢水限值 0.8mg/L，出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02	0.21	达标
备注	1、检测结果仅对来样负责； 2、检测结果小于检出限即未检出或以“<检出限”表示； 3、评价执行《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 2 限值			

—————报告结束—————

批准：

黄卫东

校核：

周美兰

编制：

吴梦薇

样品图:

